

# 1000V FORDELINGSENTRAL M/HOVEDBRYTER

Skapet er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplate. 1000V fordelingsentral med hovedbryter og fire avganger. Sentralen er utstyrt med en lastbryter som fungerer som hovedbryter, og fire effektbryteravganger. Tilkobling inn på Moeller-klemmer, og ut på lemmer direkte på effektbryterne.

## Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Dører er forsynt med kraftige rustfrie stålhengsler og hengelåsbeslag
- Heiseører på tak for håndtering med kran
- Skapet levereres på stativ med lommer for truckgafler
- Skapet er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter



		1000V FORDELINGSENTRAL M/HOVEDBRYTER
		800A
<b>Spenning</b>		1000V
<b>Utvendige mål (BxDxH)</b>		1650x800x1770 mm
<b>Inntak</b>		Moeller K2X 240 Al/Cu
<b>Hovedbryter</b>	Fabrikat	ABB
	Type	OT800E03K lastbryter
<b>Avgang 1-4 Effektbryter</b>	Fabrikat	ABB
	Type	Tmax T5L 400A LS/I 1000V
	Kabeltilkobling	ABB 1x240 Cu



Andre konfigurasjoner fås på forespørsel.

# 1000V FORDELINGSENTRAL M/HOVEDBRYTER

Enlinjeskjema

