

DATABLAD MODULEX 800A

VARENR. 70113 MÅLEMODUL EBM 250A

Prod.nr.	Innhold	Ant.
4383605	Effektbryter Tmax 4P T4N 250 -LS/I In=250	1
1SDA064550R1	Kabelklemme FC CuAl T4 1x240mm ²	4
1672317	Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I _{max} =40kA, U _p =1,8kV, U _c =440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe	1
75144	Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav	4
75145	Sikringsholder	1
75146	Glassikring 10A for overspenningsvern	3
72961	Målertrafo KS60-0300/5	3
1665233	Automat S202M, 2pol, 10A, C-karakteristikk I _{max} =40kA, U _p =1,8kV, U _c =440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe	1
4303008	Signallampe rød 230VAC LED	1



Effektbryter Tmax 4P T4N 250 -LS/I In=250

Elnummer: 4383605
 Fabrikat: ABB SACE
[FDV](#)



Kabelklemme FC CuAl T4 1x240mm²

Elnummer: 1SDA064550R1
 Tiltrekningskraft: 16Nm



Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I_{max}=40kA, U_p=1,8kV, U_c=440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe

Elnummer: 1672317
 Fabrikat: ABB SACE

Teknisk beskrivelse:

Overspenningsvern, Type 2 Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (U_p). Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11 8/20 strømpuls, varistor teknologi.

[FDV](#)



Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav

Elnummer: 4383656
 Fabrikat: ABB SACE

[FDV](#)



Sikringsholder

Elnummer: 1425442
 Fabrikat: ABB

Teknisk beskrivelse:

E 90 sikringsholdere E er konstruert for koblinger under last og gir beskyttelse mot kortslutning og overlast. Det er benyttet selvslukkende termoplast som tåler høye temperaturer. Kontaktsettet er sølvbelagt kobber. Enheten er utmerket som "backup" vern til overspenningsvern. E 90 kan forsegles for å garantere sikkert vedlikehold. Egen versjon med indikasjon på om sikringen er hel eller ikke. E 90 serien er konstruert i ProM utforming slik at skinner o.l. til S 200 serien passer direkte på enheten. Har cURus godkjenning slik at den kan installeres i UL godkjente maskiner.

[FDV](#)

ATABLAD MODULEX 800A VARENR. 70113 MÅLEMODUL EBM 250A



Glassikring 10A for overspenningsvern

Elnummer: 1655016

Fabrikat: ABB

[FDV](#)



Målertrafo KS60-0300/5

Fabrikat: Hugo Tilquist AB



Automat S202M, 2pol, 10A, C-karakteristikk I_{max}=40kA, U_p=1,8kV, U_c=440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe

Elnummer: 1665233

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 I_{cn}=10 kA.

[FDV](#)



Signallampe rød 230VAC LED

Elnummer: 4303008

Fabrikat: Telemecanique

Teknisk beskrivelse:

Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm. Komplette enheter. Med integrert LED.

[FDV](#)

ATABLAD MODULEX 800A VARENR. 70113 MÅLEMODUL EBM 250A

Enlinjeskjema

