

DATA BLAD MODULEX 800A

VARENØ. 70156 UTTAKSMODUL KM 02000-R 230V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
1662914	Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)	2
1665565	Automat S203M, 3pol, 63A, C-karakteristikk	1
75243	Sikringsvindu PCE 4 moduler IP67	4
75209	Stikkontakt – innfelt rett 363-9	2
1267522	ZB 16 Klembøyle - jordklemme	1



Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)

Elnummer: 1662914

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

F 200 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en Idn-lagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A Merket i henhold til EN 61008

[FDV](#)



Automat S203M, 3pol, 63A, C-karakteristikk

Elnummer: 1665565

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



Sikringsvindu PCE 4 moduler IP67

Fabrikat: PCE



Stikkontakt – innfelt rett 363-9

Fabrikat: Mennekes



ZB 16 Klembøyle

Elnummer: 1267522

Fabrikat: Weidmueller Interface Gm

Teknisk beskrivelse:

Tilkoblingstverrsnitt en-leder: 2,5...16 mm²

Tilkoblingstverrsnitt fleksibel: 2,5...16 mm²

Tilkoblingstverrsnitt mangetrådige: 16...25 mm²

Festeskrue: M4

Avisoleringslengde: 16 mm

DATA BLAD MODULEX 800A

VARENØ. 70156 UTTAKSMODUL KM 02000-R 230V

Enlinjeskjema

