

DATABLAD MODULEX 800A

VARENØ. 70164 STIKKONTAKTMODUL KM 02204-R 400V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
1604245	NG125N/C 125-4 Modulær Effektbryter	1
1662914	Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)	2
1665743	Automat S204M, 4pol, 63A, C-karakteristikk	1
1653595	Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA	6
1686993	Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA	2
75211	Stikkontakt – innfelt rett 463-6	2
75207	Stikkontakt – innfelt rett 432-6	2
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)	4
1SCA022512R5360	Pluggkontakt 125/160A	1
1267522	ZB 16 Klembøyle	3



NG125N/C 125-4 Modulær Effektbryter

Elnummer: 1604245

Fabrikat: Schneider Electric

Teknisk beskrivelse:

NG125 modulære effektbrytere leveres opp til og med 125A. De er godkjent med bryteevner ihht. EN 60947-2. NG125N leveres i følgende varianter: B- og D-kurve: 80-125 A for 3P og 4P, C-kurve: 10-80 A for 1P og 2P, C-kurve: 10-125 A for 3P og 4P.

[FDV](#)



Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)

Elnummer: 1662914

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

F 200 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en Idn-lagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A Merket i henhold til EN 61008

[FDV](#)



Automat S204M, 4pol, 63A, C-karakteristikk

Elnummer: 1665743

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA

Elnummer: 1653595

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)

ATABLAD MODULEX 800A

VARENØ. 70164 STIKKONTAKTMODUL KM 02204-R 400V



Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA

Elnummer: 1686993

Fabrikat: ABB DIN-mod

1_jf.aut. pr 2 stk Schuko

[FDV](#)



Stikkontakt – innfelt rett 463-6

Fabrikat: Mennekes

[FDV](#)



Stikkontakt – innfelt rett 432-6

Fabrikat: Mennekes

[FDV](#)



Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)

Fabrikat: Mennekes

[FDV](#)



Pluggkontakt 125/160A

Fabrikat: Eaton Electric



ZB 16 Klembøyle

Elnummer: 1267522

Fabrikat: Weidmueller InterfaceE Gm

Teknisk beskrivelse:

Tilkoblingstverrsnitt en-leder: 2,5...16 mm²

Tilkoblingstverrsnitt fleksibel: 2,5...16 mm²

Tilkoblingstverrsnitt mangetrådlig: 16...25 mm²

Festeskrue: M4

Avisoleringslengde: 16 mm

DATA BLAD MODULEX 800A

VAREN R. 70164 STIKKONTAKT MODUL KM 02204-R 400V

Enlinjeskjema

