

DATABLAD MODULEX 250A

VARENØ. 70224 UTTAKSMODUL KM 02114-R 400V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
1662914	Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)	2
1665743	Automat S204M-C 63, C-karakteristikk	2
1653595	Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA	1
1653592	Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA	1
1686993	Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA	2
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler IP67	2
75211	Stikkontakt – innfelt rett 463-6	2
75207	Stikkontakt – innfelt rett 432-6	1
75203	Stikkontakt – innfelt rett 416-6	1
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)	4



Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)

Elnummer: 1662914

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

F 200 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer med en Idn-lagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A Merket i henhold til EN 61008

[FDV](#)



Automat S204M-C 63, C-karakteristikk

Elnummer: 1665743

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA

Elnummer: 1653595

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstøm og pulserende DC jordfeilstømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA

Elnummer: 1653592

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstøm og pulserende DC jordfeilstømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)

DATA BLAD MODULEX 250A

VARENØ. 70224 UTTAKSMODUL KM 02114-R 400V



Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA

Elnummer: 1686993
Fabrikat: ABB DIN-mod
1 jf.aut. pr 2 stk Schuko
[FDV](#)



Sikringsvindu PCE 18 moduler IP67

Fabrikat: Mennekes



Stikkontakt – innfelt rett 463-6

Fabrikat: Mennekes
[FDV](#)



Stikkontakt – innfelt rett 432-6

Fabrikat: Mennekes
[FDV](#)



Stikkontakt – innfelt rett 416-6

Fabrikat: Mennekes
[FDV](#)



Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)

Fabrikat: Mennekes
[FDV](#)

DATA BLAD MODULEX 250A

VARENØ. 70224 UTTAKSMODUL KM 02114-R 400V

Enlinjeskjema

