

## GULVBOKSER I ALUMINIUM FOR NEDSTØPING

Gulvboks av støpt aluminium med avtagbart lokk for påliming av parkett/flis etc. Lokket dekker like bra enten man benytter rette eller vinklede standard kontakter. Tilførsel via 4 kabelinnføringer med en omkrets på 25mm. Ved en korrekt sakkyndig installering i betong kan gulvboksen kjøres over av personbiler. Stikkontaktinnsatsene er VDE merket. Lokket kan enkelt justeres i høyden (ca. 5mm) via en nivåskrue. Når lokket er høydejustert tåler det kun normal belastning som f.eks. ved at det blir gått på av mennesker.

Forslag til montering: Forbered underlaget der boksen skal monteres. Boksen pakkes ut, dekk til boksen under installeringen slik at smuss og betongmasse ikke kommer inn. Gulvboksen settes ned i støpen og vatres opp slik at den står rett i forhold til gulvet. Deretter stikkes trekkerørene inn i de 25mm ferdige hullene i boksen, og etterstøpes. Ved nedfelling i parkett (Husk å vær nøye med målingen!) skjær ut et hull på 220x150mm. Legg aluminiumsplaten (210x140mm) sentrert på, slik at kabelføringen blir korrekt. Utsparing i parkettgulvet skal være 222x152mm. Lokket passer nøyaktig i utsnittet med en margin på 1mm.



- Bruksområde: Innendørs bruk, nedstøping i tørre og rene rom, samt steder der noe fukt kan forekomme
- Materialer: Lokk og boks i aluminium
- Vekt boks: ca. 2200 g
- Belastning: Maks. 200 kg

Varenr.	Type	Bestykning	Dimensjoner boks	Dimensjoner installasjon
11443	Gulvboks 8803-B	3 x Schuko 230V	ca. 220 x 150 x 70 mm	ca. 220 x 150 x 70 mm

