

# IDE 30

# OLJEBRENNER



## Teknisk informasjon:

### Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:

Effekt maks. [kW]: 30

Effekt maks. [kcal]: 25800

### Mengde luft:

Maks. luftmengde [m<sup>3</sup>/h]: 760

Temperatur økning [°C]: 95

### Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]: 230

Frekvens [Hz]: 50

Strømforbruk [A]: 1,5

### Annet:

Pluggtype: Schuko

Oljeforbruk maks. [l/h]: 2,4

Oljetankt [l]: 50

Slangetilkobling [mm]: 120

Pipestørrelse [mm]:

Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]: 75

### Dimensjoner:

Lengde [mm]: 1107

Bredde [mm]: 498

Høyde [mm]: 766

Vekt [kg]: 34,2

## IDE 30

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Spesielt økonomisk løsning for standard oljefyring.
- Integret drivstofftank med nivåmåler.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Forbrenningskammer i rustfritt stål.
- Integret termostat med to skjermer for faktiske- og nominell verdi.
- Tilkobling for ekstern termostat.
- Vogn for enkel transport.