

IDS 20 D

OLJEBRENNER



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

| | |
|----------------------------|-------|
| Varmetilførsel maks. [kW]: | 20 |
| Effekt maks. [kW]: | 20 |
| Effekt maks. [kcal]: | 17200 |

Mengde luft:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Maks. luftmengde [m ³ /h]: | 350 |
| Temperatur økning [°C]: | 100 |

Elektriske verdier:

| | |
|-----------------------|-----|
| Inngangsspenning [V]: | 230 |
| Frekvens [Hz]: | 50 |
| Strømforbruk [A]: | 1 |

Annet:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Pluggtype: | Schuko |
| Oljeforbruk maks. [l/h]: | 2,04 |
| Oljetankt [l]: | 17 |
| Pipestørrelse [mm]: | |
| Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]: | 67 |

Dimensjoner:

| | |
|-------------|-----|
| Lengde [mm] | 720 |
| Bredde [mm] | 300 |
| Høyde [mm] | 450 |
| Vekt [kg] | 20 |

IDS 20 D

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Direkte fyring.
- Integrrert oljebrenner med Danfoss® pumpe.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Automatisk etterkjøler.
- Dobbelvegget deksel for optimal lydisolering og isolasjon.
- Integrrert drivstofftank.
- Tilkoblingsmulighet for lufttransportslange.