

PROLED REKKELYSSTRIPS

LED rekkelysstrips 225W 25m. IP54. Sammenkoblingsbar.

Slitesterk rekkelysstrips med LED dioder. Tilkoblingsledning på 1,5m H05RN-F 2G1.5 følger med. Spredningsvinkel på 120°. Kan brukes opphengt, pakket rundt stolpe, montert i tak etc. Ideell på byggeplasser, heissjakt, trapperom, korridorer og stativ. Den er enkel å montere og kan kobles sammen med opptil 2 enheter (maks 50M 450W). Tåler tøff håndtering og våte omgivelser. Lett å rengjøre. Det er enkelt å justere lysvinkelen for å tilpasse behovet. Må ruller helt ut før den tas i bruk.


Varenr. 76530



CE
RoHS

SPESIFIKASJONER

Spenning:	220-240V 50/60 Hz
LED-diodenes levetid:	30 000 timer
Nominell effekt:	225W
Lysmengde:	16750 lumen
Fargetemperatur:	6000 K
Kapslingsgrad:	IP54
Energieffektivitet:	Klasse A++
Lysretning:	Symmetrisk
Lys spredning:	120°
Arbeidstemperatur:	- 20°C ~ + 50°C
Kabel:	1,5m H05RN-F 2G 1,5 mm ²
Fargegjengivelse:	CRI80
Effektfaktor:	0,95
Optikk:	Klar
Lysutbytte:	75lm/W
Dimensjoner:	18 x 8 x 25000 (BxHxD mm)
Vekt:	3,5 kg
Sikkerhetsnivå:	II



← Lys spredning: Symmetrisk 120°

