

RIGGSKAP 420A CAVOTEC 1000V

Skapet er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplate. Effektbryteren er utstyrt med underspenningsutløser, som styres av en pilot-kontakt i stikkontakten. Effektbryteren kan ikke slås på uten at støpsel er plugget i, og om man prøver å dra ut støpselet under drift vil effektbryter løse ut. Grønn signallampe lyser når avgangen er i drift. Skapet har egen styrestrømtransformator.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Skap og dør i 10mm aluminiumsplate
- Utvendig betjening av effektbryter, med mulighet for låsing
- Innfelt effektbryterhåndtak for bedre beskyttelse
- Skapet er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter



Varenr. 74154		420A CAVOTEC
Belastning maks.		420A
Spenning		1000V
Utvendige mål (BxDxH)		750x330x845 mm
Inntak		2x240 Al/Cu-klemme på effektbryter
Avgang 1: Stikkontakt	Fabrikat	Cavotec
	Type	PC5 420A
Effektbryter	Fabrikat	ABB
	Type	Effektbryter: T5L 400A LS/I 1000V



Andre spenninger og konfigurasjoner fås på forespørsel.

RIGGSKAP 420A CAVOTEC 1000V

Enlinjeskjema

