

SATCON SF6 HUS 3-FELT

**Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger
– opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold**

Huset er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kapslingen er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Kompakt kapsling spesielt laget for frittstående montasje av SF6-anlegg fra ABB.
- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål hengsler og låser.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.



PRODUKT	SATCON SF6 HUS 3-FELT
Kapasitet maks:	200/630A (avhengig av type bryteranlegg)
Primærspenning:	22/11kV
Utvendige mål:	B=1330mm, D=870mm, H=1910mm
Vekt med trafo:	Ca. 650kg

SATCON SF6 HUS 3-FELT

Høyspent bryteranlegg:

Fabrikat:	ABB
Type:	SafeRing 3-felts SF6-anlegg
Eksempel CCV:	1 Lastskillebryter (C) for innkommende kabel
	1 Lastskillebryter (C) for utgående kabel
	1 Vakuum effektbryter (V) med MPRB-06 overstrømsrelé

