

ID 2000

SENTRALVARME SYSTEM



Varenr. 73583

Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]	375
Nominell effekt maks. [kW]	345
Effekt maks. [kcal]	296647

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]	25100
Lufttrykk maks. [Pa]	1000
Temperatur økning [°C]	55

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]	400
Frekvens [Hz]	50
Strømforbruk [A]	29,5

Annet:

Pluggtype	CEE32A
Oljeforbruk maks. [l/h]	36,7
Slangetilkobling [mm]	3x500
Pipestørrelse [mm]	300
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]	75

Dimensjoner:

Lengde [mm]	3900
Bredde [mm]	1200
Høyde [mm]	2010
Vekt [kg]	1050

ID 2000

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Brenner med høy effektivitet
- Enrørs-system med automatisk ventilasjon.
- 300 W drivstoff forvarmer.
- Fotocelle flammeovervåking.
- Høy ytelse varmeveksler.
- Helautomatisk drift med romluftskontroll.
- Høytrykksradialvifte for lange slange-avstander.
- Tåler omgivelsestemperaturer ned til -20°C.
- Låsbare dører for betjeningselementer og brenner.
- Innebygd kontrollboks med driftstimeteller.
- Enkel å betjene på grunn av avtakbare sidepaneler.
- Automatisk vifte med kontroll for rotasjonsretning.
- Innebygd automatisk effektbryter.
- Sommer / vinter modus for valgfri ventilasjon uten varmefunksjon.
- Rustfrie stål rammer for stasjonær bruk og transport.
- Gaffeltrucklommer.
- Egnet for helautomatisk bruk med ekstern termostat
- To varme- og viftetrinn