

J200K 200kVA @ 50Hz 400-230V John Deere dieselmotor



Beskrivelse av J200K:

- Mekanisk regulator (elektronisk opsjon)
- Sveiset ramme med integrert vibrasjonsdemping
- Effektbryter 3 eller 4 polt
- Radiator for omgivelsestemperatur inntil 50°C med mekanisk vifte
- CE-merket
- Alle roterende deler er beskyttet
- Lyddemper 9 dB (A) leveres separat, opsjon 29 eller 40 dB(A)
- Batterilader
- 12 V ladedynamo og starter
- Leveres med olje og kjølevæske (-30°C)
- Garanti: 500 timer i standby og 2500 timer i prime/12mnd

Engelsk håndbok for bruk og installasjon medfølger.

J200K

Motortype	6068HF120-183
Generator nr.	AT01132T
Ytelsesklasse	G3

GENERELLE DATA

ESP*	200kVA
PRP*	182kVA
Frekvens	50Hz
Spenning	400V/230V
Standard kontrollpanel	APM303
Valgfritt kontrollpanel	TELYS

DIMENSJONER ÅPEN

Lengde (mm)	2370
Bredde (mm)	1114
Høyde (mm)	1480
Tørr vekt (kg)	1730
Drivstoffkapasitet (l)	340

DIMENSJONER STANDARD KAPSLET

Kapslingstype	M226
Lengde (mm)	3508
Bredde (mm)	1200
Høyde (mm)	1830
Vekt (kg)	2320
Drivstoffkapasitet (l)	340
Lydnivå @ 1m i dB(A)	76
Garantert lydtrykk (Lwa)	95
Lydnivå @ 7m i dB(A)	65

J200K 200kVA @ 50Hz 400-230V John Deere dieselmotor



EFFEKTDEFINISJONER

PRP: Prime Power er tilgjengelig for et ubegrenset antall årlige driftstimer ved variable belastninger i henhold til ISO 8528-1.

ESP: Standby er aktuelt for å forsyne reservestrøm ved variable belastninger i henhold til ISO8528-1. Overbelastning er ikke tillatt.

BETINGELSER

I henhold til standarden er nominell effekt gitt for 25°C (luftinntakstemperatur) og et barometertrykk på 100 kPa (100 m over havet) og 30% relativ fuktighet. For spesielle forhold i installasjonen, se egen tabell for effektreduksjon.

USIKKERTHETSMOMENTER

For generatorer som brukes innendørs, der akustiske trykknivåer avhenger av monteringsbetingelsene, er det ikke mulig å spesifisere støynivået. Du vil også finne advarsel i vedlikeholdsinstruksene angående luftstøy-implikatorer og behovet for å iverksette forebyggende tiltak.

TILGJENGELIGE EFFEKT

SPENNING	ESP kVA	PRP kVA	Standby Ampere
200/115	200	182	577
240 TRI	200	182	481
230 TRI	200	182	502
220 TRI	200	182	525
220/127	180	164	472
415/240	200	182	278
400/230	200	182	289
380/220	200	182	304

J200K 200kVA @ 50Hz 400-230V John Deere dieselmotor

MOTORSPESIFIKASJONER

MOTOR

Motormerke	John Deere
Motortype	6068HF120-183
Luftinntakssystem	Turbo
Sylinderkonfigurasjon	L
Antall sylindre	6
Kjølevæske	Luft
Sylindervolum (l)	6,72
Utborring (mm) x slaglengde (mm)	106,00 x 127,00
Kompresjonsforhold	17:1
Rotasjonshastighet (RPM)	1500
Stempel fart (m/s)	6,35
Maksimum standby ytelse ved oppgitt rotasjonshastighet RPM (kW)	183,0
Frekvensregulering, stabil drift (%)	+/- 2,5
BMEP (bar)	20,22
Regulator	Mekanisk

KJØLESYSTEM

Radiator og motorkapasitet (l)	25,80
Maks. vanntemperatur (°C)	105
Utløpstemperatur på vann (°C)	93
Vifteforbruk (kW)	3,40
Luftgjennomstrømming uten restriksjon (m ³ /s)	4,60
Maks. restriksjon av luftgjennomstrømming (mm H ₂ O)	20,0
Kjølevæske	Etylenglykol
Termostat temperaturintervall (C°)	82-94

UTSLIPP

Utslipp PM (mg/Nm ³)	80
Utslipp CO (mg/Nm ³) 5% O ₂	180
Utslipp HC+NO _x (g/kWh)	
Utslipp HC (mg/Nm ³) 5% O ₂	15

EKSOS

Temperatur eksos @ ESP @ 50 Hz (°C)	565
Eksos gjennomstrømming @ESP @ 50Hz (l/s)	457,00
Maks. eksos mot-trykk (mm H ₂ O)	750

DRIVSTOFF

Forbruk @ 110% last (l/t)	45,20
Forbruk @ 100% last (l/t)	40,80
Forbruk @ 75% last (l/t)	31,30
Forbruk @ 50% last (l/t)	20,50
Maks. gjennomstrømming i dieselpumpe (l/t)	108,00

OLJE

Oljekapasitet (l)	31,50
Min. oljetrykk (bar)	1,00
Maks. oljetrykk (bar)	5,00
Oljeforbruk ved 100% last (l/t)	0,052
Oljekapasitet bunnpanne (l)	32,0

VARMEBALANSE

Varmeavgivelse fra eksos (kW)	138
Strålevarme til omgivelsene (kW)	23,00
Varmeavgivelse til kjølevæske (kW)	76

LUFTINNTAK

Maks. inntaksbegrensning (mm H ₂ O)	625
Inntak luftstrøm (l/s)	205,00

J200K 200kVA @ 50Hz 400-230V John Deere dieselmotor

GENERATORSPESIFIKASJONER

GENERELL DATA		ANDRE DATA	
Generatortype	AT01132T	Kontinuerlig nominell effekt 40° C (kVA)	180
Antall spenninger/faser	3-fase	Standby effekt 27°C (kVA)	203,00
Effektfaktor (Cos Phi)	0,8	Effektivitet ved 100% last (%)	91,7
Høyde over havet (m)	0 til 1000	Luftmengde (m3/s)	0,430
Makshastighet (rpm)	2250	Kortslutningsforhold (kcc)	0,440
Antall poler	4	Direkte akse, synkronreaktans (Xd)	312
Kortslutningskapasitet på 3xIn i 10 sekunder	Nei	Quadra akse, synkronreaktans (Xq)	187
Isolasjonsklasse	H	Direkte akse, åpen krets, tidskonstant (T'do) (ms)	1971
T° klasse, kontinuerlig 40° C	H/125°K	Direkte akse, transientreaktans (i metning) (X'd) (%)	15,8
T° klasse, standby 27° C	H/163°K	Direkte akse, transient tidskonstant (T'd) (ms)	100
AVR regulering	Ja	Direkte akse, subtransient reaktans (i metning) (X''d) (%)	9,5
Total harmonisk forvrenging uten last THD (%)	<2,5	Direkte akse, subtransient tidskonstant (T''d) (ms)	10
Total harmonisk forvrenging ved last THD (%)	<2,5	Quadra akse, subtransient reaktans (i metning) (X''q) (%)	11,80
NEMA=TIF	<50	Quadra akse, subtransient tidskonstant (T''q) (ms)	10
CEI=FHT	<2	Null sekvens reaktanse (Xo) (%)	0,50
Antall lager	1	Negativ sekvens reaktans (i metning) (X2) (%)	10,60
Kobling	Direkte	Armaturo-tidskonstant (Ta) (ms)	15
Spenningsregulering (+/-%)		Ingen last - eksiteringsstrøm (io) (A)	1,00
Gjennopprettingstid (Delta U=20%) Transient (ms)	500	Full last - eksiteringsstrøm (ic) (A)	3,90
Kapslingsklasse	IP 23	Full last - eksiteringsspenning (uc) (V)	33,0
Utførelse	Børsteløs, uten slepering	Motorstart (Delta U = 20% perm. eller 50% trans.) (kVA)	340,00
		Transient dipp (4/4 last) - PF : 0,8 AR (%)	16,20
		Ingen belastning-tap (W)	2810,00
		Varmeavgivelse (W)	12900,00
		Ubalanse, last-akseptering (%)	100

DIMENSJONER

STANDARD TANK DOBBELTVEGGET (DV)		48 TIMERS DOBBELTVEGGET TANK (DV48)	
Kapslingstype	M226 DV	Kapslingstype	M226 DV48
Lengde (mm)	3560	Lengde (mm)	3560
Bredde (mm)	1200	Bredde (mm)	1200
Høyde (mm)	2182	Høyde (mm)	2364
Vekt (kg)	2713	Vekt (kg)	2978
Drivstofftank (l)	868	Drivstofftank (l)	1630
Lydnivå @ 1m i dB(A)	76	Lydnivå @ 1m i dB(A)	76
Garantert lydtrykk (Lwa)	95	Garantert lydtrykk (Lwa)	95
Lydnivå @ 7m i dB(A)	65	Lydnivå @ 7m i dB(A)	65

Dette er ikke et kontraktsfestet dokument. SATEMA og SDMO forbeholder seg retten til å endre innholdet uten varsel med tanke på kvalitetsforbedringer av produktet. *ISO 8525.

J200K 200kVA @ 50Hz 400-230V John Deere dieselmotor

KONTROLLPANEL



APM303– omfattende og enkel

APM303 er en allsidig enhet som kan brukes i manuell eller automatisk modus. Den er utstyrt med en høy-kvalitets LCD-skjerm med grunnleggende funksjoner som garanterer enkel, pålitelig drift og overvåking av generatoren. APM303 har følgende funksjoner:

Målinger:

Fase-nøytral og fase-til-fase spenninger, aktiv effekt, effektfaktorer, kW/t energimåler, drivstoff, oljetrykk og kjølevæsketemperatur

Overvåking:

Modbus RTU RS485

Utganger:

2 konfigurerbare utganger

Sikkerhetsfunksjoner:

Rusing, oljetrykk
Kjølevæsketemperaturer
Minimum og maksimum spenning
Minimum og maksimum frekvens
Maksimal strøm
Maksimal aktiv effekt
Faserekkefølge

Sporbarhet:

Lagrer 12 hendelser



TELYS– ergonomisk og brukervennlig

TELYS er et allsidig men avansert kontrollpanel optimalisert brukervennlighet med stor skjerm, knapper og rullehjul.

TELYS tilbyr følgende funksjoner:

Elektriske målinger: Spenningsmåling, frekvensmåling, strømmåling.

Motorparametere: Timeteller, oljetrykk, kjølevæsketemperatur, drivstoffnivå, turtall, batterispenning.

Alarmer og feil: Oljetrykk, kjølevannstemperatur, mislykket start, rusing, dynamo min. / maks. batterispenning min. / maks., nødstop, drivstoffnivå.

Ergonomi: Hjul for å navigere rundt i de ulike menyer.

Kommunikasjonsgrensesnitt: Fjernkontroll og programvare, USB-tilkoblinger og PC-tilkobling.

For ytterligere informasjon henviser vi til separate datablader.