

X800C_G05 800kVA @ 50Hz 400-230V MTU dieselmotor



Beskrivelse av X800C:

- Elektronisk regulator
- Sveiset ramme med integrert vibrasjonsdemping
- Radiator med mekanisk vifte
- Eksos kompensatorer med flenser
- 24 V ladedynamo og starter
- Leveres med olje og kjølevæske (-30°C)
- Garanti: 500 timer i standby og 2500 timer i prime/12 mnd

Engelsk håndbok for bruk og installasjon medfølger.

X800C

Motortype	12V2000G65RE
Generator nr.	LSA 49.1 M6
Ytelsesklasse	G3

GENERELLE DATA

ESP*	800kVA
PRP*	727kVA
Frekvens	50Hz
Spenning	400V/230V
Standard kontrollpanel	TELYS
Valgfritt kontrollpanel	APM802

DIMENSJONER ÅPEN

Lengde (mm)	3971
Bredde (mm)	1848
Høyde (mm)	2150
Tørr vekt (kg)	5262
Drivstoffkapasitet (l)	0

DIMENSJONER STANDARD KAPSLET

Kapslingstype	M427
Lengde (mm)	6400
Bredde (mm)	2170
Høyde (mm)	2721
Vekt (kg)	8268
Drivstoffkapasitet (l)	930
Lydnivå @ 1m i dB(A)	89
Garantert lydtrykk (Lwa)	110
Lydnivå @ 7m i dB(A)	80

X800C_G05 800kVA @ 50Hz 400-230V MTU dieselmotor



EFFEKTDEFINISJONER

PRP: Prime Power er tilgjengelig for et ubegrenset antall årlige driftstimer ved variable belastninger i henhold til ISO 8528-1.

ESP: Standby er aktuelt for å forsyne reservestrøm ved variable belastninger i henhold til ISO8528-1. Overbelastning er ikke tillatt.

BETINGELSER

I henhold til standarden er nominell effekt gitt for på 25°C (luftinntakstemperatur) og et barometertrykk på 100 kPa (100 m over havet) og 30% relativ fuktighet. For spesielle forhold i installasjonen, se egen tabell for effektreduksjon.

USIKKERTHETSMOMENTER

For generatorer som brukes innendørs, der akustiske trykknivåer avhenger av monteringsbetingelsene, er det ikke mulig å spesifisere støynivået. Du vil også finne advarsel i vedlikeholdsinstruksene angående luftstøy-implikatorer og behovet for å iverksette forebyggende tiltak.

TILGJENGELIGE EFFEKT

SPENNING	ESP kVA	PRP kVA	Standby Ampere
240 TRI	800	727	1925
230 TRI	800	727	2008
220 TRI	800	727	2100
415/240	800	727	1113
400/230	800	727	1155
380/220	800	727	1216

X800C_G05 800kVA @ 50Hz 400-230V MTU dieselmotor

MOTORSPESIFIKASJONER

MOTOR

Motormerke	MTU
Motortype	12V2000G65RE
Luftinntakssystem	Turbo
Sylinderkonfigurasjon	V
Antall sylindre	12
Kjølevæske	Luft
Sylindervolum (l)	23,89
Utboring (mm) x slaglengde (mm)	130,00 x 150,00
Kompresjonsforhold	16
Rotasjonshastighet (RPM)	1500
Stempel fart (m/s)	7,50
Maksimum standby ytelse ved oppgitt rotasjonshastighet RPM (kW)	
Frekvensregulering, stabil drift (%)	+/- 0,5
BMEP (bar)	0,00
Regulator	Elektronisk

KJØLESYSTEM

Radiator og motorkapasitet (l)	180,00
Maks. vanntemperatur (°C)	
Utløpstemperatur på vann (°C)	
Vifteforbruk (kW)	
Luftgjennomstrømming uten restriksjon (m ³ /s)	
Maks. restriksjon av luftgjennomstrømming (mm H ₂ O)	
Kjølevæske	Etylenglykol
Termostat temperaturintervall (C°)	75-88

UTSLIPP

Utslipp PM (g/kWt)
Utslipp CO (g/kWt)
Utslipp HC+NO _x (g/kWt)
Utslipp HC (g/kWt)

EKSOS

Temperatur eksos @ ESP @ 50 Hz (°C)
Eksos gjennomstrømming @ESP @ 50Hz (l/s)
Maks. eksos mot-trykk (mm H ₂ O)

DRIVSTOFF

Forbruk @ 110% last (l/t)
Forbruk @ 100% last (l/t)
Forbruk @ 75% last (l/t)
Forbruk @ 50% last (l/t)
Maks. gjennomstrømming i dieselpumpe (l/t)

OLJE

Oljekapasitet (l)
Min. oljetrykk (bar)
Maks. oljetrykk (bar)
Oljeforbruk ved 100% last (l/t)
Oljekapasitet bunnpanne (l)

VARMEBALANSE

Varmeavgivelse fra eksos (kW)
Strålevarme til omgivelsene (kW)
Varmeavgivelse til kjølevæske (kW)

LUFTINNTAK

Maks. inntaksbegrensning (mm H ₂ O)
Inntak luftstrøm (l/s)

X800C_G05 800kVA @ 50Hz 400-230V MTU dieselmotor

GENERATORSPESIFIKASJONER

GENERELL DATA		ANDRE DATA	
Generatortype	LSA 49.1 M6	Kontinuerlig nominell effekt 40° C (kVA)	725
Antall spenninger/faser	3-fase	Standby effekt 27° C (kVA)	800,00
Effektfaktor (Cos Phi)	0,8	Effektivitet ved 100% last (%)	94,6
Høyde over havet (m)	0 til 1000	Luftmengde (m3/s)	1,000
Makshastighet (rpm)	2250	Kortslutningsforhold (kcc)	0,430
Antall poler	4	Direkte akse, synkronreaktans (Xd)	301
Kortslutningskapasitet på 3xIn i 10 sekunder	Ja	Quadra akse, synkronreaktans (Xq)	180
Isolasjonsklasse	H	Direkte akse, åpen krets, tidskonstant (T'do) (ms)	2047
T° klasse, kontinuerlig 40° C	H/125°K	Direkte akse, transientreaktans (i metning) (X'd) (%)	14,7
T° klasse, standby 27° C	H/163°K	Direkte akse, transient tidskonstant (T'd) (ms)	100
AVR regulering	Ja	Direkte akse, subtransient reaktans (i metning) (X''d) (%)	11,7
Total harmonisk forvrenging uten last THD (%)	<4	Direkte akse, subtransient tidskonstant (T''d) (ms)	10
Total harmonisk forvrenging ved last THD (%)	<4	Quadra akse, subtransient reaktans (i metning) (X''q) (%)	13,10
NEMA=TIF	<50	Quadra akse, subtransient tidskonstant (T''q) (ms)	10,0
CEI=TFH	<2	Null sekvens reaktanse (Xo) (%)	0,70
Antall lager	1	Negativ sekvens reaktans (i metning) (X2) (%)	12,50
Kobling	Direkte	Armaturl-tidskonstant (Ta) (ms)	15
Spenningsregulering (+/-%)		Ingen last - eksiteringsstrøm (io) (A)	0,90
Gjennopprettingstid (Delta U=20%) Transient (ms)	500	Full last - eksiteringsstrøm (ic) (A)	3,20
Kapslingsklasse	IP 23	Full last - eksiteringsspenning (uc) (V)	38,00
Utførelse	Børsteløs, uten slepering	Motorstart (Delta U = 20% perm. eller 50% trans.) (kVA)	1985,00
		Transient dipp (4/4 last) - PF : 0,8 AR (%)	10,90
		Ingen belastning-tap (W)	9000,00
		Varmeavgivelse (W)	32740,00
		Ubalanse, last-akseptering (%)	60

DIMENSJONER

STANDARD TANK DOBBELTVEGGET		CONTAINER ISO 20	
Kapslingstype	M427	Kapslingstype	ISO20 Si
Lengde (mm)	6400	Lengde (mm)	6058
Bredde (mm)	2170	Bredde (mm)	2438
Høyde (mm)	2721	Høyde (mm)	2896
Vekt (kg)	8450	Vekt (kg)	10181
Drivstofftank (L)	930	Drivstofftank (L)	500
Lydnivå @ 1m i dB(A)	85	Lydnivå @ 1m i dB(A)	87
Garantert lydtrykk (Lwa)	106	Garantert lydtrykk (Lwa)	108
Lydnivå @ 7m i dB(A)	76	Lydnivå @ 7m i dB(A)	78

Dette er ikke et kontraktsfestet dokument. SATEMA og SDMO forbeholder seg retten til å endre innholdet uten varsel med tanke på kvalitetsforbedringer av produktet. *ISO 8525.

X800C_G05 800kVA @ 50Hz 400-230V MTU dieselmotor

KONTROLLPANEL



TELYS- ergonomisk og brukervennlig

TELYS er et allsidig men avansert kontrollpanel optimalisert brukervennlighet med stor skjerm, knapper og rullehjul.

TELYS tilbyr følgende funksjoner:

Elektriske målinger: Spenningsmåler, frekvensmåling, strømmåling.

Motorparametere: Timeteller, oljetrykk, kjølevæsketemperatur, drivstoffnivå, turtall, batterispenning.

Alarmer og feil: Oljetrykk, kjølevannstemperatur, mislykket start, rusing, dynamo min. / maks. batterispenning min. / maks. nødstop, drivstoffnivå.

Ergonomi: Hjul for å navigere rundt i de ulike menyer.

Kommunikasjonsgrensesnitt: Fjernkontroll og programvare, USB-tilkoblinger og PC-tilkobling.



APM802- for større reservekraftanlegg

APM802 er et kontrollsystem spesielt utviklet for drift og overvåking av kraftsentre, inkludert sykehus, datasentre, banker, olje- og gassektoren, industri, uavhengige kraftprodusenter, utleie og gruvedrift. Denne enheten er tilgjengelig som standard på alle generatorsett fra 275 kVA og er designet for kobling.

APM802 er valgfritt på resten av våre modeller. Brukergrensesnittets har stor 100% berørings-skjerm og funksjonene er designet i samarbeid med et selskap som har spesialisert seg på design av brukergrensesnitt.

Det forhåndskonfigurerte systemet for kraftsentre har en splitter ny tilpasningsfunksjon som er i samsvar med internasjonal standard IEC 61131-3. Nye kommunikasjonsfunksjoner (PLS og regulering) forbedrer det høye nivået av utstyr som er tilgjengelig i installasjonen.

Fordeler:

- Dedikert til kraftsentrenes ledelse
- Ergonomisk riktig
- Høyt nivå av tilgjengelig utstyr
- Modularitet og lang levetid garanteres
- Gjør det enkelt å utvide installasjonen

For ytterligere informasjon henviser vi til separate datablader.