

ID 500



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	120
Effekt maks. [kW]:	110
Effekt maks. [kcal]:	94600

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	8000
Lufttrykk maks. [Pa]:	250
Temperatur økning [°C]:	45

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	6,9

Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	8,5
Oljetankt [l]:	500
Slangetilkobling [mm]:	200
Pipestørrelse [mm]:	75
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	69

Dimensjoner:

Lengde [mm]	2400
Bredde [mm]	800
Høyde [mm]	1300
Vekt [kg]	490

ID 500

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Brenner med høy effektivitet
- Enrørs-system med automatisk ventilasjon.
- Elektrisk olje-forvarmer.
- Fotocelle flammeovervåking.
- Høy ytelse varmeveksler.
- Brennerdeksel med beskyttende barer, regntrekk og olje traue.
- Helautomatisk drift med romluftskontroll.
- Høytrykksradialvifte for lange slangeavstander.
- Tåler omgivelsestemperaturer ned til -20°C.
- Enkel å transportere takket være store hjul, kranfester og muligheter for gaffellommer.