

ID 800



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	158
Effekt maks. [kW]:	150
Effekt maks. [kcal]:	128976

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	10800
Lufttrykk maks. [Pa]:	300
Temperatur økning [°C]:	48

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	400
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	7,6

Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	11,6
Slangetilkobling [mm]:	600
Pipestørrelse [mm]:	200
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	77

Dimensjoner:

Lengde [mm]	1960
Bredde [mm]	785
Høyde [mm]	1400
Vekt [kg]	370

ID 800

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Brenner med høy effektivitet
- Enrørs-system med automatisk ventilasjon.
- Elektrisk olje-forvarmer.
- Fotocelle flammeovervåking.
- Høy ytelse varmeveksler.
- Brennerdeksel med beskyttende barer, regntrekk og olje traue.
- Helautomatisk drift med romluftskontroll.
- Høytrykksradialvifte for lange slangeavstander.
- Tåler omgivelsestemperaturer ned til -20°C.
- Enkel å transportere takket være store hjul, kranfester og muligheter for gaffellommer.