

IDE 30



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	
Effekt maks. [kW]:	30
Effekt maks. [kcal]:	25800

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	760
Temperatur økning [°C]:	95

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	1,5

Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	2,4
Oljetankt [l]:	50
Slangetilkobling [mm]:	120
Pipestørrelse [mm]:	
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	75

Dimensjoner:

Lengde [mm]	1107
Bredde [mm]	498
Høyde [mm]	766
Vekt [kg]	34,2

IDE 30

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Indirekte fyring.
- Spesielt økonomisk løsning for standard oljefyring.
- Integrert drivstofftank med nivåmåler.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Forbrenningskammer i rustfritt stål.
- Integrert termostat med to skjermer for faktiske- og nominell verdi.
- Tilkobling for ekstern termostat.
- Vogn for enkel transport.