

IDS 20



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

| | |
|----------------------------|-------|
| Varmetilførsel maks. [kW]: | 23,47 |
| Effekt maks. [kW]: | 19,6 |
| Effekt maks. [kcal]: | 16853 |

Mengde luft:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Maks. luftmengde [m ³ /h]: | 550 |
| Temperatur økning [°C]: | 95 |

Elektriske verdier:

| | |
|-----------------------|------|
| Inngangsspenning [V]: | 230 |
| Frekvens [Hz]: | 50 |
| Strømforbruk [A]: | 1,25 |

Annet:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Pluggtype: | Schuko |
| Oljeforbruk maks. [l/h]: | 2,23 |
| Oljetankt [l]: | 42 |
| Pipestørrelse [mm]: | 120 |
| Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]: | 70 |

Dimensjoner:

| | |
|-------------|------|
| Lengde [mm] | 1075 |
| Bredde [mm] | 440 |
| Høyde [mm] | 615 |
| Vekt [kg] | 40 |

IDS 20

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Integrert oljebrenner med Danfoss® pumpe.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Automatisk etterkjøler.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Dobbeltvegget deksel for optimal lydisolering og isolasjon.
- Integrert drivstofftank.
- Tilkoblingsmulighet for lufttransportslange.