

IDS 30



Teknisk informasjon:

Nominell varmeverdi:

Varmetilførsel maks. [kW]:	34,1
Effekt maks. [kW]:	28,8
Effekt maks. [kcal]:	24764

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]:	1150
Temperatur økning [°C]:	70

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Strømforbruk [A]:	1,25

Annet:

Pluggtype:	Schuko
Oljeforbruk maks. [l/h]:	3,25
Oljetankt [l]:	42
Pipestørrelse [mm]:	150
Lydnivå (avstand 1m) [dB(A)]:	75,3

Dimensjoner:

Lengde [mm]	1215
Bredde [mm]	440
Høyde [mm]	670
Vekt [kg]	48

IDS 30

- Profesjonell oppvarming fra Trotec.

- Integrert oljebrenner med Danfoss® pumpe.
- Elektronisk flammefelle.
- Overopphetings beskyttelse.
- Automatisk etterkjøler.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Dobbeltvegget deksel for optimal lydisolering og isolasjon.
- Integrert drivstofftank.
- Tilkoblingsmulighet for lufttransportslange.