

TDS 100



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Trinn 1 [kW]	0
Trinn 2 [kW]	11
Trinn 3 [kW]	22
Trinn 4 [kW]	
Maks. varmekapasitet [kcal]	18920

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ / h]	1632
Maks. lufttrykk	
Lufttrykk maks. [Pa]	

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	32
Anbefalt sikring [A]	63
Inngangsspenning [V]	400
Frekvens [Hz]	50

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	CEE 63A
Kabellengde [m]	
Termostat	Ja
Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)]	73

Dimensjoner:

Slangestuss [mm]	
Slange [m]	
Lengde [mm]	430
Bredde [mm]	440
Høyde [mm]	610
Vekt [kg]	20,2

TDS 100

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- Multi-trinns temperaturkontroll med to varmenivåer.
- Integreert termostat for konstant varm luftstrøm.
- Overopphetings beskyttelse.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Ikke-kondenserende varme - ingen oksygenforbruk - og dermed ideell for oppvarming av små områder.

