

TDS 20



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Trinn 1 [kW]	0
Trinn 2 [kW]	1,65
Trinn 3 [kW]	3,3
Trinn 4 [kW]	
Maks. varmekapasitet [kcal]	2838

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ / h]	335
Lufttrykk maks. [Pa]	

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	14,35
Anbefalt sikring [A]	16
Inngangsspenning [V]	230
Frekvens [Hz]	50

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	Schuko
Kabellengde [m]	1,5
Termostat	Ja
Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)]	46

Dimensjoner:

Lengde [mm]	255
Bredde [mm]	265
Høyde [mm]	395
Vekt [kg]	5,3

TDS 20

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- Multi-trinns temperaturkontroll med to varmenivåer.
- Integreert termostat for konstant varm luftstrøm.
- Overopphetings beskyttelse.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Ikke-kondenserende varme - ingen oksygenforbruk - og dermed ideell for oppvarming av små områder.

