

TDS 50 R



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Trinn 1 [kW]	
Trinn 2 [kW]	4,5
Trinn 3 [kW]	9
Trinn 4 [kW]	
Maks. varmekapasitet [kcal]	7739

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ / h]	844
Maks. lufttrykk	
Lufttrykk maks. [Pa]	
Temperatur økning [°C]	85

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	13
Anbefalt sikring [A]	16
Inngangsspenning [V]	400
Frekvens [Hz]	50

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	CEE 16 A
Kabellengde [m]	1,6
Termostat	Ja
Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)]	56

Dimensjoner:

Slangestuss [mm]	
Slange [m]	
Lengde [mm]	315
Bredde [mm]	250
Høyde [mm]	370
Vekt [kg]	6,5

TDS 50 R

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- Integrert termostat for konstant varm luftstrøm
- Overopphetings beskyttelse
- Viftemotor med termisk beskyttelse
- Ikke-kondenserende varme - ingen oksygenforbruk - og dermed ideell for oppvarming av små områder
- Lett å transportere og bruke
- Viftedrift også mulig uten varmefunksjon
- Robust konstruksjon med ergonomisk bærehåndtak.

