

TDS 75 R



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Trinn 1 [kW]	
Trinn 2 [kW]	2
Trinn 3 [kW]	10
Trinn 4 [kW]	15
Maks. varmekapasitet [kcal]	12898

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ /h]	1100
Temperatur økning [°C]:	

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	21,7
Anbefalt sikring [A]	32
Inngangsspenning [V]	400
Frekvens [Hz]	50

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	CEE 32A
Kabellengde [m]	
Termostat	Ja
Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)]	57

Dimensjoner:

Lengde [mm]	395
Bredde [mm]	380
Høyde [mm]	445
Vekt [kg]	6,5

TDS 75 R

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- Multi-trinns temperaturkontroll med tre varmenivåer.
- Integreert termostat for konstant varm luftstrøm.
- Overopphetings beskyttelse.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Ikke-kondenserende varme - ingen oksygenforbruk - og dermed ideell for oppvarming av små områder.
- Lett å transportere og bruke.
- Viftedrift også mulig uten varmefunksjon.
- Robust konstruksjon med ergonomisk bærehåndtak.

