

TEH 300



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Maks. [kW] | 80 |
| Maks. varmekapasitet [kcal] | 68788 |

Mengde luft:

| | |
|---------------------------------------|------|
| Maks. luftmengde [m ³ / h] | 6000 |
| Lufttrykk maks. [Pa] | 600 |
| Temperatur maks. [°C] | 65 |

Elektriske verdier:

| | |
|---------------------------|-----|
| Nominell strømforbruk [A] | 123 |
| Anbefalt sikring [A] | 125 |
| Inngangsspenning [V] | 400 |
| Frekvens [Hz] | 50 |

Elektrisk tilkobling:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pluggtype | CEE125A |
| Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)] | 76 |

Dimensjoner:

| | |
|----------------------------|------|
| Slangestuss [mm] | 450 |
| Maks. lengde på slange [m] | 100 |
| Lengde [mm] | 1625 |
| Bredde [mm] | 800 |
| Høyde [mm] | 1270 |
| Vekt [kg] | 245 |

Mobilitet:

| | |
|--------------|----|
| Hjul | Ja |
| Gaffellommer | Ja |
| Kranfester | Ja |

TEH 300

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- Proffesjonell kvalitet, laget i Tyskland av Trotec.
- 80 kW varmeeffekt.
- Enkel, mobil "Plug & Play".
- Takler slangestrekke på opptil 100 meter.
- Utstyrt som standard med støtbeskyttende ramme, kranfester, gaffellommer og transporthjul med parkeringsbremseser.
- Kan stables.
- Eventuelt også tilgjengelig som spesielle modeller for bruk i visse ex - bevis soner.

