

TFV 1200



Teknisk informasjon:

Mengde luft:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Maks volum fritt [m ³ /h]: | 54000 |
| Volum v/ 2150 Pa [m ³ /h]: | 45000 |
| Maks lufttrykk [Pa]: | 2650 |

Styrke luft:

| | |
|--------------------|-------|
| Utløpsfart [m/s]: | 38 |
| Utløpsfart [km/h]: | 136,8 |

Omgivelser:

| | |
|------------------------------|-----|
| Driftstemperatur min. [°C]: | -20 |
| Driftstemperatur maks. [°C]: | 40 |
| IP type: | 55 |

Elektriske verdier:

| | |
|----------------------------|--------|
| Inngangsspenning [V]: | 400 |
| Frekvens [Hz]: | 50 |
| Inngangseffekt [kW]: | 37 |
| Anbefalt sikring [A]: | 80 |
| Nominell strømforbruk [A]: | 65 |
| Pluggtype: | CEE63A |

Annet:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Slangetilkobling inn Ø[mm]: | |
| Slangetilkobling ut Ø[mm]: | 630 |
| Lydnivå (avstand 3m) [dB(A)]: | 106 |

Dimensjoner:

| | |
|--------------|------|
| Lengde [mm]: | 1900 |
| Bredde [mm]: | 1400 |
| Høyde [mm]: | 1800 |
| Vekt [kg]: | 750 |

TFV 1200

- Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

- Robust konstruksjon med stor kapasitet.
- Sprutsikker modell (IP55).
- Kan brukes i svært støvete omgivelser.
- Viftemotoren ligger utenfor hovedluftstrømmen.
- Kan kobles til både innsug og eksoskanaler.
- Stabile egenskaper og konstant høyt trykk.
- Regulator for justering av styrke.