

TFV 30 S



Teknisk informasjon:

Mengde luft:

Volum trinn 1 [m ³ /h]:	1350
Volum trinn 2 [m ³ /h]:	1880
Volum trinn 3 [m ³ /h]:	2300
Volum Maks. [m ³ /h]:	2300

Styrke luft:

Utløpsfart [m/s]:	10
Utløpsfart [km/h]:	36
Lengde effekt ute [m]:	
Lengde effekt inne [m]:	
Lufttrykk [Pa]:	400

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Nominell strømforbruk [A]:	5,2
Inngangseffekt [kW]:	1,2
Anbefalt sikring [A]:	10

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype:	Schuko
Kabellengde [m]:	7
IP type:	22
Lydnivå (3m) trinn1 [dB(A)]:	73,5
Lydnivå (3m) trinn2 [dB(A)]:	80,8
Lydnivå (3m) trinn3 [dB(A)]:	86,2

Dimensjoner:

Slangetilkobling Ø [mm]:	
Maks. lengde slange [m]:	
Lengde [mm]:	485
Bredde [mm]:	455
Høyde [mm]:	480
Vekt [kg]:	15

TFV 30 S

- Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

- Robust konstruksjon av polyetylen.
- Radialvifte med ekstra stor aksel.
- Alle innvendige komponenter laget av metall.
- Drift og lagring mulig i flere vinkelposisjoner.
- Høy energieffektivitet.
- Motor med kulelager av høy kvalitet - ingen ensidig belastning på akselen.