

TTV 7000



Teknisk informasjon:

Mengde luft:

Volum trinn 1 [m ³ /h]:	3000
Volum trinn 2 [m ³ /h]:	4500
Volum trinn 3 [m ³ /h]:	7000
Volum Maks. [m ³ /h]:	7000

Styrke luft:

Utløpsfart [m/s]:	11,7
Utløpsfart [km/h]:	42,12
Lengde effekt ute [m]:	20
Lengde effekt inne [m]:	65
Lufttrykk [Pa]:	80

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	230
Frekvens [Hz]:	50
Nominell strømforbruk [A]:	1,8
Inngangseffekt [kW]:	0,46
Anbefalt sikring [A]:	10

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype:	Schuko
Kabellengde [m]:	2,6
IP type:	55
Lydnivå (avstand 3m) [dB(A)]:	58

Dimensjoner:

Slangetilkobling Ø [mm]:	450
Maks. lengde slange [m]:	
Lengde [mm]:	240
Bredde [mm]:	620
Høyde [mm]:	620
Vekt [kg]:	15

TTV 7000

- Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

- Høy-ytelse aksial vifte - produsert i tråd med høye industristandarder.
- Ekstremt robust for kontinuerlig drift selv under de tøffeste forhold.
- Fleksibelt system, bare en enhet er nødvendig for en rekke bruksområder.
- TTV reduserer investerings- og vedlikeholdskostnadene, mer effektiv lagring, større fleksibilitet.
- Sprutsikre (IP55).
- Kan stables for transport og lagring.
- Egnet for tilkobling av støvpose for fjerning av smusspartikler.