

VANNTETT GULVBOKS SERIE 8702

Komplett gulvbokspakke i solid støpt aluminium, eloksert rustfritt stål-utseende. Det hengslede lokket kan åpnes og lukkes uten bruk av verktøy. Vanntett lokk i lukket stilling, IP54.

Gulvboksen kan kjøres over hvis installert på riktig måte.

Hull for 2 stk. 25mm nippler i siden.

Forslag til montering:

Isopor eller treboks, ca. 150x150mm støpes ned i dekket. Fjern isopor/treboks etter at dekket er herdet. Sett gulvboksen ned i hullet på en "seng" av støpemasse/betong og juster høyden opp til riktig nivå. Etterfyll med betong rundt boksen.



Varenr.	Type	Bestykning	Vekt (kg)
01219	Gulvboks 8702-A	2xSchuko 230V+J 16A	0,9
01220	Gulvboks 8702-Anw	1xSchuko 230V+J 16A, 2xRJ45 Cat6a STP	0,9

- Bruksområde: Tørre og våtmoppede rom
- Materialer: Kraftig aluminium, eloksert i edelstål-optikk
- Mål: 150x150x72mm
- Justeringsområde: ca 30mm
- Kabelinngang: I rygg og i bunn



VANNTETT GULVBOKS SERIE 8702

Målskisse

