

TDS 20 R ELEKTRISK VARMEKANON



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Trinn 1 [kW]	
Trinn 2 [kW]	1,5
Trinn 3 [kW]	3
Trinn 4 [kW]	
Maks. varmekapasitet [kcal]	2580

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ / h]	411
Maks. lufttrykk	
Lufttrykk maks. [Pa]	
Temperatur økning [°C]	79

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	13,04
Anbefalt sikring [A]	16
Inngangsspenning [V]	230
Frekvens [Hz]	50

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	Schuko
Kabellengde [m]	1,6
Termostat	Ja
Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)]	53

Dimensjoner:

Slangestuss [mm]	
Slange [m]	
Lengde [mm]	210
Bredde [mm]	195
Høyde [mm]	275
Vekt [kg]	3,2

TDS 20 R

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- Integrert termostat for konstant varm luftstrøm
- Overopphetings beskyttelse
- Viftemotor med termisk beskyttelse
- Ikke-kondenserende varme - ingen oksygenforbruk - og dermed ideell for oppvarming av små områder
- Lett å transportere og bruke
- Viftedrift også mulig uten varmefunksjon
- Robust konstruksjon med ergonomisk bærehåndtak.

