

# TFV 30 S

# VENTILASJONSVIFTE



## Teknisk informasjon:

### Mengde luft:

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Volum trinn 1 [m <sup>3</sup> /h]: | 1400 |
| Volum trinn 2 [m <sup>3</sup> /h]: | 2100 |
| Volum trinn 3 [m <sup>3</sup> /h]: | 2300 |
| Volum Maks. [m <sup>3</sup> /h]:   | 2300 |

### Styrke luft:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Utløpsfart [m/s]:       | 10  |
| Utløpsfart [km/h]:      | 36  |
| Lengde effekt ute [m]:  |     |
| Lengde effekt inne [m]: |     |
| Lufttrykk [Pa]:         | 400 |

### Elektriske verdier:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Inngangsspenning [V]:      | 230 |
| Frekvens [Hz]:             | 50  |
| Nominell strømforbruk [A]: | 5,2 |
| Inngangseffekt [kW]:       | 1,2 |
| Anbefalt sikring [A]:      | 10  |

### Elektrisk tilkobling:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Pluggtype:                   | Schuko |
| Kabellengde [m]:             | 5      |
| IP type:                     | 22     |
| Lydnivå (3m) trinn1 [dB(A)]: | 73,5   |
| Lydnivå (3m) trinn2 [dB(A)]: | 80,8   |
| Lydnivå (3m) trinn3 [dB(A)]: | 86,2   |

### Dimensjoner:

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Slangetilkobling Ø [mm]: |      |
| Maks. lengde slange [m]: |      |
| Lengde [mm]:             | 485  |
| Bredde [mm]:             | 455  |
| Høyde [mm]:              | 480  |
| Vekt [kg]:               | 18,5 |

## TFV 30 S

- Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

- Robust konstruksjon av polyetylen.
- Radialvifte med ekstra stor aksel.
- Alle innvendige komponenter laget av metall.
- Drift og lagring mulig i flere vinkelposisjoner.
- Høy energieffektivitet.
- Motor med kulelager av høy kvalitet - ingen ensidig belastning på akselen.