

TFV 900

VENTILASJONSVIFTE



Varenr. 73648

Teknisk informasjon:

Mengde luft:

Maks volum fritt [m ³ /h]:	33600
Volum v/ 1900 Pa [m ³ /h]:	25000
Maks lufttrykk [Pa]:	2150

Styrke luft:

Utløpsfart [m/s]:	34
Utløpsfart [km/h]:	122,4
Viftetrinn:	1

Omgivelser:

Driftstemperatur min. [°C]:	-20
Driftstemperatur maks. [°C]:	40
IP type:	55

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V]:	400
Frekvens [Hz]:	50
Inngangseffekt [kW]:	18,5
Anbefalt sikring [A]:	32
Nominell strømforbruk [A]:	32
Pluggtype:	CEE32A

Annet:

Slangetilkobling inn Ø[mm]:	630
Slangetilkobling ut Ø[mm]:	630
Lydnivå (avstand 3m) [dB(A)]:	76

Dimensjoner:

Lengde [mm]:	1770
Bredde [mm]:	1200
Høyde [mm]:	1650
Vekt [kg]:	450

TFV 900

- Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

- Robust konstruksjon med stor kapasitet.
- Sprutsikker modell (IP55).
- Kan brukes i svært støvete omgivelser.
- Viftemotoren ligger utenfor hovedluftstrømmen.
- Kan kobles til både innsug og eksoskanaler.
- Stabile egenskaper og konstant høyt trykk.
- Standard inkluderer stjerne-delta tilkobling for myk oppstart.