

BESKRIVNING

- Solid konstruktion som gör att stativet kan monteras bort och centralen kan då hängas upp i lyftöglorna.
- Kapsling i pulverlackerad aluminium
- Låsbara dörrar
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4
- Kortslutningshållfastighet Icc = 25kA
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE

SMC 300

SMC 700

SMC 1200


TEKNISK DATA

Modell	SMC 300	SMC 700	SMC 1200
Best-nr	S19141	S19142	S19182
Skensystem	400A	630A	630A
Antal modulplatser 1st = 50mm	5st	12st	20st
Storlek Höjd x Bredd x Djup	850 x 330 x 290mm	1600 x 724 x 800 mm Utan stativ: 967 x 724 x 530 mm	1600 x 1230 x 800 mm Utan stativ: 967 x 1230 x 530 mm
Vikt	18kg	57kg Utan stativ: 41,5 kg	86kg Utan stativ: 65kg
Övrigt	Centralen är försedd med hål för fastsättning eller upphängning	Centralen är försedd med bärhandtag, lyftöglor samt avtagbart benstativ för truckgafflar	Centralen är försedd med bärhandtag, lyftöglor samt avtagbart benstativ för truckgafflar